



VARIANTA S KOTVOU

Tato varianta se využívá u staveb, kde můžeme vrtat do obvodové zdi, zejména u novostaveb před omítkami a u rekonstrukcí starých domů, je výhodné použít alternativu kotvy průchozí. Konzola lešení FOX je v této variantě zavěšena na kotvě procházející otvorem o průměru 22 mm vyvrtaným skrz zed'.

U staveb, které mají rekonstrukci fasády již za sebou, nebo se do fasády nesmí příliš zasahovat jako např. u památkových objektů, je vhodné využít alternativy chemické nebo hmoždinové kotvy. Tyto kotvy se osadí do děr v plášti budovy a po demontáži se zapraví.

Při použití jiných závěsů dodávaných k lešení FOX (šroubový, třmenový, úhelníkový) je možné tuto variantu upevnit i přímo na krov.

Alternativy upevnění:

- průchozí kotva
- chemická kotva
- hmoždinová kotva

Lešení se zavěsí na kotvu upevněnou přímo v nosném obvodovém zdivu. Vytvoří se patro lešení umístěné pod římsou, atikou, nebo kdekoliv jinde, kde je třeba. Takto upevněné lešení nijak nezasahuje do prostoru střech. Podlaha o šířce 0,6 - 1,4 m lze zabezpečit geotextílií. Výška zábradlí se pohybuje mezi 1,1 - 2,5 m, zajišťuje se lešenářskými sítěmi. Lešení FOX tak díky svému zabezpečení umožňuje stavebním firmám provádět náročné stavební práce i na velmi frekventovaných místech. Další výhodou je, že při budování nástaveb, jsou i stávající byty chráněny před vykrádáním, neboť lešení není stavěno od země.